

## БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЕС.08.100

### Паспорт ЕС.08.100 ПС

Барьеры искрозащитные телефонные БИТ-Е (ЕС.08.100) применяются в комплекте с аппаратами телефонными взрывозащищенными серии ТАШ-Ех и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, имеют выходные искробезопасные цепи уровня «ibIIB» или «ibIIC», маркировку взрывозащиты [Exib]IIB или [Exib]IIC и предназначены для установки вне взрывоопасных зон согласно гл.7 ПУЭ.

Барьеры БИТ-Е устанавливаются на кроссплату ЕС.08.200.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень пылевлагозащиты **IP31**
- Диапазон рабочих температур **-10...+40 °С**
- Количество независимых каналов **2**
- Напряжение холостого хода не более **48 В**
- Ток короткого замыкания не более **30 мА**
- Напряжение линии АТС **20...72 В**
- Напряжение вызывного сигнала **36...130 В**
- Частота вызывного сигнала **10...50 Гц**
- Габаритные размеры **145х95х32 мм**
- Масса, не более **0,5 кг**

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.08.100	Барьер искрозащитный телефонный БИТ-Е	1
ЕС.08.100 ПС	Паспорт	1

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Барьер искрозащитный телефонный ЕС.08.100 заводской № \_\_\_\_\_ соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г  
подпись, штамп

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Барьер искрозащитный телефонный ЕС.08.100 заводской № \_\_\_\_\_ уложен в тару вместе с сопроводительной документацией согласно требованиям КД.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или замену изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.